



門禁讀卡機

P-200-2讀卡機

特點介紹

- 採特殊設計，停電時系統記憶永不消失
- 具防盜偵測點輸出信號
- 可儲存讀卡記錄供連線下載
- 卡片遺失可經由智慧學習模式取消舊卡，無須重新設定
- 具12個觸控密碼，LED及蜂鳴器操作指示，每個動作皆能清楚明確

刪卡方式

1. 可新卡取代舊卡方式取消遺失之卡片
2. 可由系統操作者針對某一卡片作刪除或連續刪除多張卡片成為無效卡

開門方式及開門時間

- A. 開門方式：1. 卡片或密碼開門 2. 卡片加密碼開門 3. 卡片開門
- B. 開門時間：時間可由01~99秒任意做調整



規 格

電源需求	DC12V (直流電壓12V)	接點容量	電晶體接點輸出DC12V/1A，可外加接DC12V繼電器
燈號指示	紅綠雙色LED燈	連線功能	RS-485
聲音指示	蜂鳴器	體 積	長136×寬87×高23MM
卡片容量	5000張	溫 度	攝氏0度~50°C
記錄容量	4000張	濕 度	20%~95%
卡片規格	TEMIC卡	重 量	190公克

P-200-6 / P-602PCA 讀卡機

特點介紹

- 搭配房間門鎖作共通門使用達一卡通行管制
- 設有偵測接點以偵測門位狀態
- 使用卡片開門均留下記錄以供查詢
- 於卡片製作時即設定可用時段及期間
- 可PT-10紅外線手機或RS232連線傳送系統參數使用
- 可搭配樓層控制器作樓層管制、資料設定及下載
- P-200-6可設定專用密碼方便使用
- RS-485連線功能，可由監控畫面得知狀態訊息或讀取卡片資料



P-200-6

規格

	P-200-6	P-602PCA
電源需求	DC12V(直流電壓12V)	
燈號指示	紅綠雙色LED燈	
聲音指示	蜂鳴器	
卡片容量	隨系統而定	
密碼組數	9組	無
記錄容量	600筆	
卡片規格	TEMIC卡(自定格式)	
接點容量	電晶體接點輸出DC12V/1A， 可外加接DC12V繼電器	DC12V繼電器1安培
連線功能	RS485與紅外線手機連線功能	
體積	長136×寬87×高23MM	長125×寬90×高30MM
溫度	攝氏0度~50°C	
濕度	20%~95%	
重量	190公克	200公克



P-602PCA



瑋豪企業股份有限公司

公司：彰化市自強路282號 免費服務電話：0800-060067

TEL: (04) 7231908

FAX: (04) 7231780

E-mail: reth.tw@msa.hinet.net

http://www.rethlock.com.tw