

P-302

感應式飯店鎖



特點介紹

1. 鋅合金壓鑄及PC成型，流線、美觀，搭配銅鍛把手堅固耐用，兼具防水功能。
2. 造型堅固且美觀的RETH鎖具防砸、防撬功能，榮獲美國UL國家安全標準。
3. 高級電著塗裝的表面處理，提供多種顏色作選擇搭配。
4. 適用於各種材質的門，新門安裝或是舊門改裝均可。
5. 節約電能設計，4個3號鹹性電池就可使用開門達8~12個月。
6. 由門外進入時：感應卡開門動作，電源將在6秒後進入省電狀態節省電力消耗。
由門內開門時：並不須耗用任何電源。
7. 具低電壓偵測功能並會有聲響及燈號顯示。
8. 內鎖門上時Master卡可開門，亦可利用特殊工具開啟鎖蓋，即可使用備用鑰匙開啓房門。
9. 硬體凸出表示內鎖上鎖狀態。
10. 可授權房客卡及普通開門卡，但在相同卡號時可作無限張數的擴充。
11. 房客卡有後卡蓋前卡之等級提昇功能。
12. 普通開門卡片若遺失，可自行在門鎖上作消除既方便又安全以非接觸感應方式管門禁。
13. 卡片可區分為MASTER卡(管理卡)、新機卡、房客卡和暫停卡、普通開門卡。
14. 可DIY的免配線安裝方式，既方便又簡單。
15. 通過國內CNS防火安全測試。

功能說明

- 管理者可自行設定Master卡，再以Master卡授權房客卡及普通開門卡。
- 無須使用電腦連線，僅用Master卡單機即可操作設定。
- 相容性高，避免攜帶多張卡片之困擾。
- 可由Master卡(管理卡)設定門鎖為常態或暫態之使用。
- 可選擇內鎖偵測之功能，Master卡與房客卡皆可開啟內鎖。
- 房客卡具自我偵測判別，是否新卡取代舊卡功能。
- 暫停卡可暫停房客卡，直至Master Card授權解除過後才能啓用。

開門方式

- 卡片感應正確後，嗚一聲，亮綠燈。
- 按壓把手後，即可於6秒內開門。
- 開門時間6秒過後，把手恢復空轉時門鎖即自動上鎖。

規格：

工作電壓	DC6V、4顆AA鹹性電池
卡片設定	可設定房客卡(可循環覆蓋)及普通開門卡。
開門時間	6秒
感應卡規格	125KHZ 128bits
感應卡晶片規格	TEMIC
低電壓警告	DC5V

• 現行規格本公司留有修改權利，若有變更恕不另行通知。

