

P-303 / P-303S

感應式晶片鎖



毛絲銀

金色

特點介紹

1. 鋅合金壓鑄及PC成型，流線、美觀；搭配銅鍛造或不鏽鋼把手堅固耐用，兼具防水功能。
2. 造型堅固且美觀的RETH鎖具防撬功能，榮獲美國UL國家安全標準。
3. 高級電著塗裝的表面處理，提供多種顏色作選擇搭配。
4. 適用於各種材質的門。
5. 內鎖門上時亦可利用特殊工具開啓鎖蓋，即可使用備用鑰匙開啓房門。
6. 硬體凸出表示內鎖上鎖狀態。
7. 卡片可區分為MASTER卡、新機卡、開門卡等。
使用MASTER卡可設定/清除開門卡及設定門鎖為常開狀態等。
8. 通過國內CNS防火安全測試。
9. 內鎖偵測功能，上內鎖後僅容許MASTER卡開啓。
10. 公共出入口、樓梯口以及個別戶均可使用同一張感應卡來作門禁管制。

P-303特點說明

- 節約電能電路設計，4個3號鹼性電池就可使用開門達8-12個月。
- 由門外進入時，感應卡開門動作，電源將在6秒後進入省電狀態節省電力消耗。由門內開門時，並不須耗用任何電源。即使內鎖門上，也可直接按壓把手即可連動開啓內鎖。
- 具低電壓偵測功能並會有聲響及燈號顯示。
- 可授權20組不同卡號之使用卡，但在相同卡號時可作無限張數的擴充。
- 可DIY的免配線安裝方式，或接線方式均可。
- 管理者可自行設定MASTER卡，再以此卡授權19組不同卡號。
- 無須使用電腦連線，僅用MASTER卡單機即可操作設定。

P-303S特點說明

- 具資料保護功能，在無電源下，資料可保持長達10年。
- 需作拉線，可連線操作，不必額外設定。
- 操作容易，無須連接電腦即可操作自如，並可提供500人使用。
- 刷卡紀錄容量：255。
- 可讀取卡片種類：MIFARE。
- 內建萬年曆時間功能。
- 標準RS-485通訊埠，隨時待命連線，可多台連線操作，19200,N08,1
- 具有一組N.O.及N.C接點，適用各種直流電鎖。
- 可通訊設定消除通行卡、收集資料、遠端開門、查詢狀態等。
- 具有門位偵測功能，具逾時開門與非法闖入警示功能

開門方式

- 卡片感應正確後，嗶一聲，亮綠燈。
- 按壓把手後，即可於6秒內開門。
- 開門時間6秒過後，把手恢復空轉時門鎖即自動上鎖。

規格：

型 號	P-303	P-303S
工作電壓	DC6V、 4顆AA鹼性電池	DC-12V/0.3A
卡片容量	20張	500張
開門時間	6秒	6秒
感應卡規格	125KHZ 64bits	13.56MHZ
感應卡晶片規格	EM	MIFARE
低電壓警告	DC5.3V	配線供電

· 現行規格本公司留有修改權利，若有變更恕不另行通知。

